meta PRIVACY SOLUTIONS

# TECHNISCHE DATEN

## Kindergarten 13 KG (Nassraum)

**Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.**

**Anlagenhöhe**
1400 mm inkl. 89 mm Fußluft.

**Vorderfront**
aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast, alle Ecken sind abgerundet. An bauseitiger Wand erfolgt die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen.

**Türen**
aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.
Wahlweise können die Türen mit Rundbogen, ø 576 mm, ohne Mehrpreis ausgeführt werden.
Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet.

**Trennwände**
aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast.
Die Besfestigung an der Vorderfront erfolgt mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern.
An bauseitiger Wand wird die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt.

**Umgreifende Stützfüße**
Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden befestigt.
Die Platten werden im Bereich der Fußrohre ausgefräst und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt.

**Profile und Aluminiumhalter**
eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

**Beschläge**
je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Ein Selbstschließen der Tür ist gewährleistet. Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung.
Ein formschöner Rundgriff oder wahlweise eine Griffplatte, die auch als Türanschlag dienen, schützen auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen.

**Platten**
12 Standardfarben ohne Mehrpreis und 18 Sonderfarben gegen Aufschlag.

**Nylonteile und Griffplatte**
7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

**Umweltschutz**
Wir verwenden keine PVC-oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

meta Trennwandanlagen GmbH & Co.KG
Metastraße 2
56579 Rengsdorf
Tel. 0 26 34 / 66-0
Fax 0 26 34 / 66-450
info@meta.de
www.meta.de

02/21