TECHNISCHE DATEN

Kindergarten 13 KG-LF + 13 KG-LFH (Nassraum)

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhen
Frontelemente einschl. Abdeckprofil: 2109 mm incl. 89 mm Fußluft
Durchgangshöhe: 2064 mm
Türen einschl. 89 mm Fußluft: wahlweise 1400 mm oder 2053 mm hoch
Trennwände einschl. Abdeckprofil und 89 mm Fußluft: wahlweise 1400 mm oder 2064 mm hoch

Vorderfront
aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 45 x 86 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Durch die Verwendung von abgerundeten Eckverbindern ist die Anlage frei von scharfen Kanten.

Türen
aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.
Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm.
Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet.

Trennwände
bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit U-Profilen befestigt. Bei 140 cm hohen Trennwänden erfolgt die Befestigung mit Aluminiumwinkeln.

Umgreifende Stützfüße
Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden befestigt.
Die Platten werden im Bereich der Fußrohre ausgefräst und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt.

Profile
eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.
Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet lieferbar.

Beschläge
je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Ein Selbstschließen der Tür ist gewährleistet. Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung.
Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, schützt auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen.

Platten
12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Nylonteile
7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Umweltschutz
Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

meta Trennwandanlagen GmbH & Co.KG
Metastraße 2
56579 Rengsdorf
Tel. 0 26 34 / 66-0
Fax 0 26 34 / 66-450
info@meta.de
www.meta.de

10/19