

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Garderobenanlagen Fabrikat meta Typ BF. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

## Typen und Maße

### Typ BF1

Die Befestigung muss an der Wand erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne und mit einer verdeckten Hakenleiste versehen sein.

### Typ BF1-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Tiefe: 380 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

### Typ BF2

Die Befestigung muss an Wand und Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen hinten und mit einer verdeckten Hakenleiste versehen sein.

### Typ BF2-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 445 mm

Tiefe: 380 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

### Typ BF3

Die Befestigung muss am Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne und hinten, einer Querstrebe und verdeckter Hakenleiste versehen sein.

### Typ BF3-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 430 mm

Tiefe: 400 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

### Typ BF4

Die Befestigung muss am Boden erfolge. Die Bank muss doppelseitig sein und mit Stützfüße vorne und einer verdeckten Hakenleiste ausgestattet sein.

### Typ BF4-A

muss zusätzlich mit einer Ablage ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Gesamthöhe: 1750 mm

Sitzhöhe: 430 mm

Tiefe: 770 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Bankauflagen und Ablagen müssen aus je 2 Leimholzplatten bestehen. Wahlweise muss eine Rückenlehne aus einer Leimholzplatte lieferbar sein.

### Typ BF5

Die Befestigung muss am Boden erfolgen.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Sitzhöhe: 430 mm

Tiefe: 420 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagen müssen aus 3 Leimholzplatten bestehen.

### Typ BF5-H

Die Befestigung muss an der Wand erfolgen. Die Bank muss hängend, ohne Stützfüße ausgeführt sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Tiefe: 360 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagen müssen aus 2 Leimholzplatten bestehen.

### Typ BF5-S

Die Befestigung muss an Wand und Boden erfolgen. Die Bank muss mit Stützfüßen vorne ausgestattet sein.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Sitzöhe: 220 mm, 260 mm oder 430 mm

Tiefe: 360 mm

Länge: 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Bankauflagen müssen aus 2 Leimholzplatten bestehen.

## Zubehör und Profile

### Auflagen und Rückenlehnen

müssen aus 2-fach lackierten Kiefer-Leimholzplatten, 32 x 120 mm bestehen. Eine Länge von 1200 bis 3000 mm in 150 mm Schritten muss lieferbar sein.

### Rahmenprofile

müssen aus Stahl, beschichtet mit gehärtetem Polyesterharz, bestehen.

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:

Senkrechte Profile und Stützfüße 30 x 30 cm, Querstreben und Ablagenprofile 35 x 20 cm, Bankauflagenprofile 35 x 15 cm.

### Garderobenhakenprofil

muss aus pulverbeschichtetem Aluminium, 35 x 15 mm bestehen.

Eine Länge von 600 bis 3000 mm muss lieferbar sein.

Die Kanten müssen unfallgeschützt abgerundet sein.

### Garderobenhaken

Hut- und Mantelhaken müssen aus 6 mm starken pulverbeschichtetem Stahl bestehen und als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten gefertigt sein.

### Farben

folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

### Haken und Hakenprofile

Hakenprofil weiß RAL 9010, Haken in mindestens 11 Farben.

### Profile

beschichtet in mindestens 11 Farben.

### Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Hakenleisten Fabrikat meta Typ HL, Ablagen Fabrikat meta Typ AH oder Rückenlehnen Fabrikat meta Typ RL. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

## Typen und Maße

### Verdeckte Hakenleiste Typ HL

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:  
Höhe: 120 mm  
Tiefe: 132 mm  
Länge: 600 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.

Die Abdeckung muss aus einer Leimholzplatte bestehen.

### Ablage mit verdeckter Hakenleiste Typ AH

Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:  
Höhe: 360 mm  
Tiefe: 390 mm  
Länge: 600 bis 3000 mm in 150 mm Schritten.  
Profile: Ablagenprofil 35 x 20 mm,  
senkrechte Profile 30 x 30 mm

Die Ablage muss aus zwei, die Abdeckung der Hakenleiste aus einer Leimholzplatte bestehen.

### Rückenlehne Typ RL

muss direkt mit der Wand verschraubt sein.  
Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:  
Höhe: 120 mm  
Tiefe: 32 mm

### Rückenlehne Typ RL-H

Die Befestigung muss mit Aluminiumhaltern erfolgen.  
Folgende Maße müssen zur Verfügung stehen:  
Höhe: 120 mm  
Tiefe: 62 mm

Die Lehnen müssen aus einer Leimholzplatte bestehen.

## Zubehör und Profile

### Holzplatten

müssen aus 2-fach lackierten Kiefer-Leimholzplatten bestehen.

### Profile

müssen aus Stahl gefertigt sein, der mit gehärtetem Polyesterharz beschichtet sein muss.

### Garderobenhakenprofil

muss aus Aluminium, 35 x 15 mm, gefertigt sein und in einer Länge von 600 bis 3000 mm zur Verfügung stehen. Die Kanten müssen unfallgeschützt abgerundet sein.

### Garderobenhaken

Hut- und Mantelhaken müssen aus 6 mm starkem pulverbeschichteten Stahl als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten gefertigt sein.

### Farben

Folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

### Haken und Hakenprofile

Hakenprofil weiß RAL 9010, Haken in mindestens 11 Farben.

### Profile

beschichtet in mindestens 11 Farben.

### Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.