

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Bänken Fabrikat meta Typ GA. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Bankhöhen

Typ:

GA 01, GA 02, BA: ca. 500 mm

Typ:

GA 07, GA 09: ca. 500 mm, Gesamthöhe zzgl. Haken ca. 1800 mm.

Auflagenbreiten

Typ: GA 01: 280 mm

Typ: GA 02, GA 07, GA 09,
hängende Bank: 380 mm

Konstruktion

Die Bankuntergestelle müssen aus Aluminium-Rundprofilen, \varnothing 40 mm, hergestellt sein. Die trittfesten und höhenverstellbaren Kunststoffrosetten müssen unsichtbar im Boden befestigt werden. Bei wandhängenden Bänken sind Konsolen aus 13 mm HPL-Platten zu verwenden, deren Ecken formschön abgerundet sein müssen. Als Wandanschlüsse müssen kräftige Schamwandhalter dienen, die fest in der Wand verankert sein müssen.

Auflagen

müssen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche bestehen, die ab 600 mm Länge auf 26 mm aufgedoppelt sein müssen. Die Beschichtung muss in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest sein.

Untergestelle

müssen aus Aluminium-Rundrohr, \varnothing 40 mm, mit trittfesten Nylonrosetten bestehen, die unsichtbar im Boden befestigt sein müssen. Sie müssen 450 mm hoch sein.

Garderobenhakenprofil

muss aus Aluminium, 60 x 24 mm, bestehen. Die Kanten müssen unfallgeschützt abgerundet sein.

Garderobenhaken

Hut- und Doppelmantelhaken müssen aus 10 mm starkem Stahl, pulverbeschichtet in schwarz, als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten, bestehen.

Farben

Folgende Farben müssen ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen:

Vollkunststoffplatten

mindestens 12 Farben

Rosetten

mindestens 7 Farben

Untergestelle und Garderobenhakenprofil

müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Standardfarben.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.