

# TECHNISCHE DATEN

## Bänke GA (Naßraum)

---

### Bankhöhen

Typ: GA 01, GA 02, BA: ca. 500 mm

Typ: GA 07, GA 09: ca. 500 mm, Gesamthöhe zzgl. Haken ca. 1800 mm.

### Auflagenbreiten

Typ: GA 01: 280 mm

Typ: GA 02, GA 07, GA 09, hängende Bank: 380 mm

### Konstruktion

Die Bankuntergestelle sind aus Aluminium-Rundprofilen,  $\varnothing$  40 mm, hergestellt.

Die trittfesten und höhenverstellbaren Kunststoffrosetten sind unsichtbar im Boden befestigt.

Bei wandhängenden Bänken werden Konsolen aus 13 mm HPL-Platten verwendet, deren Ecken formschön abgerundet sind. Als Wandanschlüsse dienen kräftige Schamwandhalter, die fest in der Wand verankert sind.

### Auflagen

bestehen aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche, die ab 600 mm Länge auf 26 mm aufgedoppelt sind. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest.

### Untergestelle

bestehen aus Aluminium-Rundrohr,  $\varnothing$  40 mm, mit trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden. Sie sind 450 mm hoch.

### Garderobenhakenprofil

aus Aluminium, 60 x 24 mm.

Die Kanten sind unfallgeschützt abgerundet.

### Garderobenhaken

Hut- und Doppelmantelhaken aus 10 mm starkem Stahl, pulverbeschichtet in schwarz, als Sicherheitsausführung für Schulen und Kindergärten.

### Farben

folgende Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar:

### Vollkunststoffplatten

12 Farben

### Rosetten

7 Farben

### Untergestelle und Garderobenhakenprofil

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben.

Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

### Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.