ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG
Meta Straße 2
56579 Rengsdorf
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte *Manufacturing plant*	**meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KG** **Meta Straße 2** **56579 Rengsdorf** **Deutschland**
Beschreibung des Produktes (Details s. Anlage 1) *Description of product* *(Details see Annex 1)*	**Kabinenanlage Typ 13 GL** *cabin facility type 13 GL*
Geprüft nach *Tested in accordance with*	**TÜV NORD CERT Prüfprogramm M25/15**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 21
The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 21

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 329 13163013
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3522 5938
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4285/09

Gültigkeit / Validity
von / *from* 2018-08-30
bis / *until* 2023-08-29

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-08-30

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.de prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf

Hinweise zum TÜV NORD- Zertifikat

Dieses TÜV NORD - Zertifikat gilt nur für die umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.
Das Recht zum Benutzen des umseitig abgebildeten Zeichens erstreckt sich nur auf solche Produkte, welche mit dem erfolgreich geprüften Baumuster und den Angaben im Prüfbericht oder den ergänzenden Vereinbarungen übereinstimmen.
Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen müssen jedem Produkt beigefügt werden.
Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten festgestellt werden kann.
Der Inhaber des TÜV NORD - Zertifikates ist verpflichtet, die Fertigung der mit dem Zeichen versehenen Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.
Für das TÜV NORD - Zertifikat gelten außer den vorgenannten Bedingungen auch alle übrigen Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen Vertrages früher zurückgezogen wird.
Dieses TÜV NORD - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für ungültig erklärt wird.

Hints to the TÜV NORD - Certificate

This TÜV NORD - certificate is applicable only to the firm stated overleaf, the specified product, and the manufacturing plants stated. It can be transferred to third parties only by the certification body.
The right to use the approval mark shown overleaf is granted only for those products which are identical with the prototype that has passed the test, the statements in the test report and the supplementary agreements.

Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation. Each product must bear a distinct indication of the manufacturer or importer and a type designation so that the identity of the tested prototype with the series product brought on the market can be checked.

The recipient of the TÜV NORD - Certificate shall currently supervise the manufacture of the products provided with the approval mark for compliance with the test specifications and particularly shall properly conduct the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

In addition to the conditions stated above, all other provisions of the General Agreement are applicable to the TÜV NORD - Certificate. It will be valid as long as the rules of technology on which the test was based are valid, unless it is revoked before pursuant to the provisions of the General Agreement.

The TÜV NORD - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body without delay when it has expired or revoked.

ANLAGE
ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 13163013

Typbezeichnung: **Kabinenanlage Typ 13 GL für Nassräume**

Beschreibung: **WC-Kabinen aus HPL-Platten (High Pressure Laminate, Hochdruckschichtstoffplatten) (Stärke: 13 mm) und Glastüre aus VSG (Stärke 10 mm) in Verbindung mit pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen für den Sanitärbereich und in nassen Räumen geeignet; unterschiedliche Anwendungsbereiche (z.B. WC-, Dusch- oder Umkleidekabine).**

Konstruktion:

Front- und Trennwände aus 13 mm starken wasserunempfindlichen HPL-Platten. Türe aus gehärtetem und laminiertem Glas ‚5 mm +5 mm', beidseitig lackiert. Laminiert mit EVA Bridgestone (wasserfestes Produkt). Die senkrechten Kanten der Elemente im Schlossbereich (Türen und Seitenteile) bestehen aus einem gefälzten Aluminiumprofil, bündig in der Wandebene liegend. Die senkrechten Kanten der Elemente im Bandbereich (Türe und Seitenteile) bestehen aus einem Klemmschutzprofil aus Aluminium.
Über die Vorderfront verläuft zur Stabilisierung ein umgreifendes, rundes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium (Format 45 x 86 mm).
Wandanschlüsse durch Aluminium-U-Profil. Dieses dient zugleich als Toleranzausgleich oder Schattenfuge (Format 22 x 30 mm).
Die Konstruktion der selbstschließenden Türen entspricht der der Vorderfront.
Innenliegender Türanschlag aus Aluminium-Rundprofil (Durchmesser 45 mm), bündig in der Vorderfrontwandebene liegend mit eingezogener Gummilippe zur Geräuschdämpfung bei Schließen der Tür.
Die selbstschließenden Türen bestehen aus gehärtetem und laminiertem Glas ‚5 mm +5 mm'. Innen liegender Türanschlag aus Aluminium-Rundprofil (Durchmesser 45 mm), bündig in der Vorderfrontwandebene liegend mit eingezogener Gummilippe zur Geräuschdämpfung bei Schließen der Tür.
Verschraubungen mit ES-Schrauben an den 13 mm HPL-Platten und mit Rhondohülsen M5 und Schrauben M5 x 10 mm durch das Glas. Alle Schrauben und Hülsen mit Schlauchgummi ummantelt.
Die pulverbeschichteten Aluminiumprofile sind in verschiedenen RAL-Farben lieferbar.
Verschraubungen mit Edelstahlschrauben.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-08-30

ANLAGE
ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2
Annex 1, page 2 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / *to Certificate Registration No.* 44 329 13163013

<u>Beschläge:</u>
Je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, poliert oder pulverbeschichtet in verschiedenen RAL-Farben. Fester Türknauf. Das Riegelschloss besteht aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel in Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.
<u>Füße:</u>
Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind unsichtbar mittels Schrauben im Boden befestigt. Sie sind in die senkrechten Rundprofile einlassbar.
Kabinenhöhe 2030 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit,
Durchgangshöhe 1985 mm; Türabmessungen 600 mm (B) x 1825 mm (H),
Kabinenbreite 1155 mm, Kabinentiefe 1230 mm.

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2018-08-30