

TECHNISCHE DATEN

Design 13 RP (Nassraum)

Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhen

2030 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 1985 mm
2170 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2125 mm

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig raumatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 45 x 86 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Aluminium-Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend und selbstschließend. Alle Kanten sind in einem Radius von 20 mm, sämtliche Ecken in einem Radius von 9 mm abgerundet. Türanschlag aus Aluminium-Rundprofil \varnothing 45 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit gerundeten Aluminium-U-Profilen 22 x 30 mm befestigt.

Füße

Aluminiumrohr, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden in die senkrechten Rundprofile eingelassen.

Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, poliert oder pulverbeschichtet in 8 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Die Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung. Riegelschloss bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

Farben Profile und Schamwandhalter

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Farben Platten

12 Standardfarben ohne Mehrpreis und 18 Sonderfarben gegen Aufschlag.

Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit 2 Schamwandhaltern aus Aluminium. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Ausführung in 13 mm: aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Ausführung in Glas: aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt. Wandanschluss mit 4 Schamwandhaltern aus Edelstahl.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Wandanschluss mit 2 Schamwandhaltern aus Aluminium. Die vordere obere Ecke ist in einem Radius von 100 mm die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet.

Die Wand wird mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Einhandverriegelung mit Riegel und Zugknöpfen mit integrierter Rot-Weiß-Verriegelung. Schlosskasten wahlweise aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl.

Fußrosetten höhenverstellbar
Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.
Papierrollenhalter
Bürstengarnitur
WC-Symbole



meta Trennwandanlagen GmbH & Co.KG
Metastraße 2
56579 Rengsdorf
Tel. 0 26 34 / 66-0
Fax 0 26 34 / 66-450
info@meta.de
www.meta.de