

# TECHNISCHE DATEN

## Design 30 FN (Nassraum)

**Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.**

Anlagenhöhe: 2015 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 1995  
oder  
Anlagenhöhe: 2155 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2135 mm

### Vorderfront

die 30 mm starke Platte setzt sich aus einem 24 mm starken hochfesten und wasserbeständigen Recycling-Kern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Aluminium-Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Wandanschlüsse mit Schattenfuge sind gegen Mehrpreis möglich. Aussparungen nur mit U-Profil.

### Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Eine eingelegte Gummidichtung gewährleistet ein geräuscharmes Schließen der Tür. Zur Abdeckung des Türspaltes wird bandseitig ein Kunststoffkeder eingesetzt.

### Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material wie die Türen. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Aus Gewichtsgründen wird das Innenleben teilweise durch wasserbeständigen Hartschaum ersetzt. Alle Seiten- und Trennwände werden ab 129 cm gestoßen.

### Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

### Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse. Poliert oder in 8 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

### Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

### Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.  
Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

### Farben Platten

12 Standardfarben ohne Mehrpreis und 18 Sonderfarben gegen Aufschlag.

### Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

### Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm  
Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

**Ausführung in Glas:** aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

### Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm  
aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.  
Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.  
Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

### Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höhere Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

### Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Drückergarnitur wahlweise U- oder L-Form  
Fußrosetten höhenverstellbar  
Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.  
Papierrollenhalter  
Bürstengarnitur  
WC-Symbole  
Schamwandhalter

