

TECHNISCHE DATEN

Design 30 RW (Trockenraum)

Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe: 2015 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 1995
oder
Anlagenhöhe: 2155 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2135 mm

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Im Bereich der Wandanschlüsse wird dieses mit Aluminium-Abdeckkappen versehen, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm, wodurch bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden können. Seitenteile über 100 mm Breite mit zusätzlichem Stützfuß.

Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind abgerundet. Türanschlagprofil aus Aluminium 38 x 18 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit einer Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt.

Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse. Poliert oder in 8 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar, Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

Profile und Schamwandhalter

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Farben Platten

12 Standardfarben ohne Mehrpreis und 18 Sonderfarben gegen Aufschlag.

Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern aus Aluminium.

Ausführung in 30 mm: aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Ausführung in Glas: aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt. Wandanschluss mit vier Schamwandhaltern aus Edelstahl.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit zwei Schamwandhaltern aus Aluminium.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Drückergarnitur wahlweise U- oder L-Form

Fußrosetten höhenverstellbar

Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.

Papierrollenhalter

Bürstengarnitur

WC-Symbole

Schamwandhalter

