

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Kindergarten 13 KG (Nassraum)

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 KG. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhen

1400 mm einschl. 89 mm Fußluft.

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 89 mm betragen.

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmattierter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast und alle Ecken abgerundet sein. An bauseitiger Wand muss die Befestigung mit Aluminiumhaltern und U-Profilen erfolgen.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und selbstschließend ausgeführt sein. Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet sein. Wahlweise müssen die Türen mit Rundbogen, \varnothing 576 mm, ohne Mehrpreis lieferbar sein. Die Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutzgummi oder wahlweise mit Aluminium-Klemmschutzprofil an der Bandseite ausgestattet sein.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein.

Die Befestigung an der Vorderfront hat mit stabilen doppelseitigen Aluminiumhaltern zu erfolgen. An bauseitiger Wand muss die Trennwand mit Aluminiumhaltern und U-Profilen befestigt werden.

Umgreifende Stützfüße

Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

Die Platten müssen im Bereich der Fußrohre ausgefräst sein und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt werden.

Profile und Aluminiumhalter

diese müssen eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse, die poliert oder pulverbeschichtet in 8 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müssen. Ein Selbstschließen der Tür muss gewährleistet sein. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein.

Ein formschöner Rundgriff oder wahlweise eine Griffplatte, müssen als Türanschlag dienen und auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile und Griffplatte

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

