

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Schrankbreite

Garderobenschränke:
300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)
Personalschränke:
400 mm, 470 mm, 600 mm

Schrankhöhe

1850 mm und 1500 mm
zzgl. Sockel

Schranktiefe

515 mm

Wertfächer: Türmaß 200 x 200 mm

Sondermaße sind nach Absprache möglich.

Korpus

Wände, Deckel und Böden sind aus weißen, beidseits melaminharzbeschichteten HPL-Vollkunststoffplatten hergestellt. Sie sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit und in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest.

Seiten und Rückwände sind in 6 mm, Böden und Deckel in 8 mm Wandstärke ausgeführt.

Die Stärke der Zwischenböden bei Schränken mit mehreren Fächern beträgt 13 mm. Die hohe Stabilität dieser Konstruktion gewährleisten spezielle Aluminium-Profile, in welche die Seiten- und Rückwände eingeschoben werden. Die Nut- u. Federkonstruktion ermöglicht einen weitgehenden Verzicht auf Schraubverbindungen.

Über die gesamte Vorderfront verläuft ein abgerundetes Aluminium-Profil.

Türen

aus 13 mm starken HPL-Vollkunststoffplatten mit beidseitig rauhmattierter Oberfläche. Die Türkanten sind in einem Radius von 20 mm rundum abgefräst, die Ecken in einem Radius von 9 mm abgerundet. Jede Tür ist mit Anschlagpuffern ausgestattet, die ein geräuscharmes Schließen gewährleisten. Die senkrechten Profile an der Vorderfront sind so konstruiert, dass eine Öffnungsbegrenzung der Tür gewährleistet ist.

Bänder

Die Schranktypen 01, 09 und PS erhalten drei, alle anderen Typen zwei verdeckt liegende 110°-Edelstahlbänder je Tür.

Schlösser

Zylinderhebelschloß als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination ist ebenfalls möglich.

Ausstattung

Die Schranktypen 01, 02, 09 und PS erhalten drehbare Dreifachhaken aus Nylon. Schränke vom Typ 01 und PS sind zusätzlich mit Hutablage ausgestattet. Typ PS 470 mit beweglicher Zwischenwand. Alle Türen haben Aluminium-Nummernschilder und Nummerierung nach Wahl.

Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel sind auf Wunsch lieferbar.

Untergestelle

aus Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, 150 oder 500 mm hoch, mit verstellbaren, trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden.

Untergestelle mit vorgebauter Sitzbank sind wahlweise lieferbar.

Farben

folgende Farben sind ohne Mehrpreis lieferbar:

Korpus: weiß

Türen, Seiten- und Paßblenden: 12 Farben

Dreifachhaken: weiß

Rosetten: 7 Farben

Untergestelle und Profile: eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Farben.

Umweltschutz

Es werden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.



meta