

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von Schränken Fabrikat meta Typ 19 TS. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Schranktyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Schrankbreite

Garderobenschränke: 300 mm, 470 mm und 600 mm (außer GS 5)
Personalschränke: 400 mm, 470 mm, 600 mm

Schrankhöhe

1850 mm und 1500 mm, zzgl. Sockel

Schranktiefe

530 mm

Sondermaße müssen nach Absprache möglich sein.

Korpus

Wände, Deckel, Böden und Türen müssen aus weißen, beidseits melaminharz beschichteten Spanverbundplatten hergestellt sein. Sie müssen in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest sein. Alle Bauteile müssen in 19 mm Wandstärke, die Rückwände in 10 mm Stärke ausgeführt werden. Alle sichtbaren Kanten, sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Sämtliche Ecken und Kanten müssen in einem Radius von 3 mm abgerundet sein.

Bänder

Die Schranktypen 01 und PS müssen drei, alle anderen Typen zwei kräftige Topfbänder je Tür erhalten. Alternativ dazu haben alle Schranktypen kräftige Topfbänder mit eingebautem Schnapper zu erhalten, sodass die Türen ab einem Schließwinkel von ca. 25° durch Anpressdruck in Schließstellung gezogen werden.

Schlösser

Zylinderhebelschloß als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination muss ebenfalls möglich sein.

Ausstattung

Die Schranktypen 01, 02 und PS haben drehbare Dreifachhaken aus Nylon zu erhalten. Schränke vom Typ 01 und PS müssen zusätzlich mit Hutablage ausgestattet sein. Typ PS470 mit beweglicher Zwischenwand. Alle Türen haben Aluminium-Nummernschilder mit Nummerierung nach Wahl zu erhalten. Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel müssen auf Wunsch lieferbar sein.

Untergestelle

aus Aluminium-Rundrohr, Ø 40 mm, 150 oder 500 mm hoch, mit verstellbaren, trittfesten Nylonrosetten, die unsichtbar im Boden befestigt werden müssen.

Untergestelle mit vorgebauter Sitzbank müssen wahlweise lieferbar sein.

Farben:

folgende Farben müssen ohne Mehrpreis lieferbar sein:

Korpus: Grundsätzlich nur in weiß

Türen: Grundsätzlich nur in weiß, bei großen Stückzahlen ab 200 Schränken müssen gegen Mehrpreis auch Sonderfarben lieferbar sein.

Dreifachhaken: nur in weiß

Rosetten: mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Untergestelle: eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.



meta