

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 KG. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhen

1400 mm einschl. 89 mm Fußluft.

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 89 mm betragen.

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast und alle Ecken abgerundet sein. Wandanschlüsse mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8, die an der Front mit einer Gegenplatte verschraubt werden müssen.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und selbstschließend ausgeführt sein. Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet sein.

Die Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet sein.

Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. An Vorderfront und Wand muß die Trennwand mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8 befestigt sein.

Umgreifende Stützfüße

Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein.

Die Platten müssen im Bereich der Fußrohre ausgefräst sein und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt werden.

Profile

diese müssen eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen. Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse, die poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein müssen. Ein Selbstschließen der Tür muss gewährleistet sein. Die Feder muss mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein.

Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, muss auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.



meta