

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 13 KG-LF. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

## Anlagenhöhen

Frontelemente einschl. Abdeckprofil:

2109 mm inkl. 89 mm Fußluft

Durchgangshöhe: 2064 mm

Türen einschl. 89 mm Fußluft:

wahlweise 1400 mm oder 2053 mm hoch

Trennwände einschl. Abdeckprofil und 89 mm Fußluft: wahlweise 1400 mm oder 2064 mm hoch

Gemäß DIN-EN 1176-1 darf die Fußluft aus Sicherheitsgründen nicht mehr als 89 mm betragen.

## Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, muss über die gesamte Vorderfront ein umgreifendes 3-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, mindestens 45 x 86 mm, verlaufen. Durch die Verwendung von abgerundeten Eckverbindern muss die Anlage frei von scharfen Kanten sein.

## Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen und selbstschließend ausgeführt sein. Alle Kanten und Ecken müssen abgerundet sein.

Die Türbreite hat 470 mm, die Durchgangsbreite 485 mm zu betragen. Gemäß den Vorschriften des BAGUV müssen die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet sein.

## Trennwände

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Die sichtbaren Kanten müssen gefräst und gefast sein. Um eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten, muss die Trennwand an bauseitiger Wand und Vorderfront mit U-Profilen befestigt werden. Trennwände von 140 cm Höhe müssen mit Aluminiumwinkeln befestigt werden.

## Umgreifende Stützfüße

Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Die Platten müssen im Bereich der Fußrohre ausgefräst und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt werden.

## Profile

sie müssen eloxiert oder chromatiert und pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen. Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet.

## Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet müssen in mindestens in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Ein Selbstschließen der Tür muß gewährleistet sein. Die Feder bei Federbändern muß mit einer korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung versehen sein.

Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, muß auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen schützen.

## Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

## Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.



# meta