

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe

1400 mm inkl. 89 mm Fußluft.

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast, alle Ecken sind abgerundet. Wandanschlüsse mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8, die an der Front mit Gegenplatten verschraubt werden.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet.

Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 506 mm.

Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind gefräst und gefast. An Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8 befestigt.

Umgreifende Stützfüße

Aluminium Rundmaterial, 40 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden befestigt.

Die Platten werden im Bereich der Fußrohre ausgefräst und somit die Füße in die Platte eingelassen und kraftschlüssig verschraubt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.

Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet lieferbar.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Ein Selbstschließen der Tür ist gewährleistet. Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung.

Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, schützt auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen.

Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.



meta