

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhen

2010 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 1990 mm
2150 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2130 mm

Vorderfront

aus 13 mm wasserunempfindlichen HPL-Platten mit beidseitig rauhmatter Oberfläche. Alle sichtbaren Kanten gefräst und gefast. Ein umgreifendes eckiges 2-Kammer-Abdeckprofil aus Aluminium, 20 x 43 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit eckigen Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden.

Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend und selbstschließend.

Alle Kanten sind in einem Radius von 1 mm gefräst und gefast und sämtliche Ecken in einem Radius von 3 mm abgerundet. Eckiger Türanschlag aus Aluminium 21 x 17,5 mm, an der Schlossseite mit eingelegter Gummidichtung, um ein geräuscharmes Schließen der Tür zu gewährleisten.

Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Die sichtbaren Kanten, d.h. oben und unten, sind gefräst und gefast. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem eckigen U-Profil 17 x 30 mm befestigt.

Füße

aus Aluminium-Vollmaterial, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und werden unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 55 mm abgesetzt und durch die Platte kraftschlüssig mit Panheadschrauben M6 x 18 verschraubt.

Beschläge

je Tür 3 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder, davon ein Federband, poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Die Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung. Riegelschloss bestehend aus einem pulverbeschichteten Alu-Schlosskasten mit Riegel aus Edelstahl und Zugknöpfen mit Rot-Weiß-Verriegelung in Nylon.

Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer, verdeckt befestigt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.
Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern. Die vorderen Ecken sind in einem Radius von 100 mm abgerundet.

Ausführung in 13 mm: aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Ausführung in Glas: aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern. Die vordere obere Ecke ist in einem Radius von 100 mm die untere Ecke in einem Radius von 9 mm abgerundet.

Die Wand wird mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höchste Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Einhandverriegelung mit Riegel und Zugknöpfen mit integrierter Rot-Weiß-Verriegelung.
Schlosskasten wahlweise aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl.

Fußrosetten höhenverstellbar

Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.

Papierrollenhalter

Bürstengarnitur

WC-Symbole

Schamwandhalter



meta