

## Die Anlagentypen sind TÜV-geprüft und verfügen über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe: 2015 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 1995  
oder  
Anlagenhöhe: 2155 mm  
Fußluft: 150 mm  
Durchgangshöhe: 2135 mm

### Vorderfront

die 30 mm starke Platte setzt sich aus einem 24 mm starken hochfesten und wasserbeständigen PU-Kern mit einer beidseitigen 3 mm Schichtstoffauflage zusammen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Ein umgreifendes Aluminium-Abdeckprofil, 43 x 20 mm, das über die gesamte Vorderfront läuft, gewährleistet eine hohe Stabilität der Anlage. Wandanschlüsse mit Aluminium-U-Profilen 33 x 30 mm. Hierdurch können bauliche Unebenheiten ausgeglichen werden. Wandanschlüsse mit Schattenfuge sind gegen Mehrpreis möglich. Aussparungen nur mit U-Profil.

### Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront und sind stumpf einschlagend. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 3 mm abgerundet. Eingefrästes Türanschlagprofil aus Aluminium 21 x 17,5 mm. Eine eingelegte Gummidichtung gewährleistet ein geräuscharmes Schließen der Tür. Zur Abdeckung des Türspaltes wird bandseitig ein Kunststoffkeder ingenutzt.

### Trennwände

bestehen aus dem gleichen Material wie die Türen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit einem U-Profil, 33 x 30 mm befestigt. Aus Gewichtsgründen wird das Innenleben teilweise durch wasserbeständigen Hartschaum ersetzt.

### Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

### Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder in 7 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

### Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

### Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.  
Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

### Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

### Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

### Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm  
Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

**Ausführung in 30 mm:** aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.

**Ausführung in Glas:** aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

### Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm  
aus dem gleichen Material wie die Vorderfront.  
Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

### Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für höhere Beanspruchung in Nassräumen geeignet.

### Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Drückergarnitur wahlweise U- oder L-Form  
Fußrosetten höhenverstellbar  
Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.  
Papierrollenhalter  
Bürstengarnitur  
WC-Symbole  
Schamwandhalter

