

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe

1400 mm inkl. 89 mm Fußluft.

Vorderfront

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Wandanschlüsse auf jeder Seite mit 2 stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8, die an der Front mit Gegenplatten verschraubt werden.

Türen

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront, selbstschließend ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Alle Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Türbreite beträgt 470 mm, die Durchgangsbreite 474 mm. Gemäß den Vorschriften des BAGUV sind die Türen mit beidseitigem Klemmschutz ausgestattet.

Trennwände

aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An bauseitiger Wand und Vorderfront wird die Trennwand mit stabilen Aluminiumwinkeln 80/80/50/8 befestigt.

Stützfüße

Aluminiumstäbe pulverbeschichtet, 20 mm stark, mit trittfesten Kunststoffrosetten. Die Rosetten sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.
Aluminiumwinkel nur pulverbeschichtet in 7 Farben lieferbar.

Beschläge

je Tür 2 Stück 3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder pulverbeschichtet in 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar. Ein Selbstschließen der Tür ist gewährleistet. Feder bei Federbändern mit korrosionsschützender Delta-Tone und Delta-Seal Beschichtung.

Ein formschöner Rundgriff, der auch als Türanschlag dient, schützt auch bei geöffneter Tür vor Verletzungen.

Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Die Anlagentypen sind für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.



meta