

Anzubieten ist die Lieferung und gebrauchsfertige Montage von WC-Trennwänden Fabrikat meta Typ 40 FB. Gleichwertige Fabrikate können angeboten werden. Die Gleichwertigkeit ist anhand von ausführlichen Prospektunterlagen oder Mustern bei der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Der Anlagentyp muß TÜV-geprüft sein und über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit verfügen. Anlagen ohne gültige TÜV-GS-Prüfung sind nicht zugelassen.

Anlagenhöhen

2020 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2000 mm
2160 mm einschl. 150 mm Fußluft,
Durchgangshöhe 2140 mm

Vorderfronten

müssen aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche bestehen. Die Beschichtung muss in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest sein. Die unteren Kanten müssen mit PP-Laserkante fugenlos beschichtet sein. Andere Kanten sind nicht zugelassen. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzleimer zu versehen. Über die gesamte Vorderfront hat ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, zu verlaufen, das eine hohe Stabilität der Anlage zu gewährleisten hat. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen 17 x 30 mm so auszuführen, dass eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

müssen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront bestehen. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzleimer, flächenbündig auszuführen. Oben und unten sind die Kanten mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite muss ein geräuscharmes Schließen gewährleisten.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem Aluminium-U-Profil, 17 x 30 mm, zu befestigen.

Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße müssen höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt sein. Sie sind 50 mm tief in die Vorderfront einzulassen.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse müssen poliert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis lieferbar sein. Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark nach DIN 18255 gefertigt. 20 mm Drücker werden nicht akzeptiert. Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle, Riegel und abgerundetem 20 mm Stulp.

Zubehör

Je WC-Kabine sind ein Nylon-Kleiderhaken und ein Türpuffer mitzuliefern und zu montieren. Die Befestigung hat verdeckt zu erfolgen.

Profile

Müssen eloxiert oder pulverbeschichtet in mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis zur Verfügung stehen. Schamwandhalter nur pulverbeschichtet.

Farben Platten

mindestens 12 Farben ohne Mehrpreis.

Farben Nylonteile

mindestens 7 Farben ohne Mehrpreis.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Stützwinkeln.

Ausführung in 30 mm: müssen aus dem gleichen Material wie die Trennwände bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen.

Ausführung in Glas: müssen aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie bestehen.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

müssen aus dem gleichen Material wie die Trennwände bestehen. Alle sichtbaren Kanten sind mit PP-Laserkante fugenlos zu beschichten. Andere Kanten sind nicht zugelassen.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern. Unten ist die Wand mit einem Stützfuß am Boden zu befestigen.

Umweltschutz

Es dürfen keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe verwendet werden.

