

Der Anlagentyp ist TÜV-geprüft und verfügt über das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Anlagenhöhe: 2020 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2000 mm
oder
Anlagenhöhe: 2160 mm
Fußluft: 150 mm
Durchgangshöhe: 2140 mm

Vorderfronten

aus 40 mm starken Spanverbundplatten, beidseits mit ca. 1 mm starken HPL-Schichtstoffplatten mit Reliefoberfläche. Die Beschichtung ist in hohem Maße kratz-, abrieb- und schlagfest. Die unteren Kanten sind mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An den Seiten sind sie mit einem Echtholzanleimer versehen. Über die gesamte Vorderfront läuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 40 x 20 mm, das eine hohe Stabilität der Anlage gewährleistet. Wandanschlüsse sind mit Aluminium-U-Profilen, 17 x 30 mm, so ausgeführt, daß eine Schattenfuge von 10 mm entsteht.

Türen

bestehen aus dem gleichen Material wie die Vorderfront. Sie sind als Falztüren, rechts und links mittels Echtholzanleimer, flächenbündig ausgeführt. Oben und unten sind die Kanten mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. Eine eingefräste Gummidichtung an der Schlossseite gewährleistet ein geräuscharmes Schließen.

Trennwände

aus 30 mm melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Die Kanten sind umlaufend mit 3 mm PP-Laserkante fugenlos beschichtet. An Wand und Vorderfront ist die Trennwand mit einem U-Profil, 17 x 30 mm, befestigt.

Stützfüße

Aluminiumrohre, 20 mm stark, mit trittfesten Nylonrosetten. Die Füße sind höhenverstellbar und unsichtbar im Boden befestigt. Sie werden 50 mm tief in die Vorderfront eingelassen.

Beschläge

3-Rollen-Edelstahlbänder mit Messingachse poliert oder in 7 Farben pulverbeschichtet ohne Mehrpreis lieferbar.
Nylon-U-Form-Drücker 23 mm stark, Fertigung nach DIN 18255.
Innen Rosette mit Riegelolive, außen Schauscheibe rot-weiß mit Notentriegelung. Einsteckschloss mit Falle und Riegel, abgerundeter 20 mm Stulp.

Zubehör

Nylon-Kleiderhaken und Türpuffer sind immer verdeckt befestigt.

Profile

eloxiert oder pulverbeschichtet in 7 Standardfarben ohne Mehrpreis.
Schamwandhalter nur pulverbeschichtet lieferbar.

Farben Platten

12 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Farben Nylonteile

7 Farben ohne Mehrpreis gemäß Farbkarte.

Schamwände wandhängend

Maße: 400 x 900 mm

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Ausführung in 30 mm: aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

Ausführung in Glas: aus zwei VSG-Platten mit eingeklebter, matter Folie. Die Oberfläche ist dadurch beidseitig glatt.

Schamwände stehend

Maße: 500 x 1850 mm

aus dem gleichen Material wie die Trennwände.

Wandanschluss mit vier pulverbeschichteten Schamwandhaltern.

Unten ist die Schamwand mit einem Stützfuß am Boden befestigt.

Umweltschutz

Wir verwenden keine PVC- oder asbesthaltigen Stoffe.

Der Anlagentyp ist für normale Beanspruchung in Trockenräumen geeignet.

Zubehör in Edelstahl gegen Aufpreis

Drückergarnitur wahlweise U- oder L-Form

Fußrosetten höhenverstellbar

Kleiderhaken – Kombination als Hakenpuffer.

Papierrollenhalter

Bürstengarnitur

WC-Symbole

Schamwandhalter



meta